

### Testowanie bezpieczeństwa maszyn i rozdzielnic



CE MultiTester integrated into the automated production line.

### Tabela porównawcza do testerów urządzeń / maszyn / rozdzielnic

Model:	MI 2094 CE MultiTester	MI 3321 MultiServicerXA	MI 2170 MultiServicer
<b>POMIARY</b>			
Wytrzymałość dielektryczna 1000 V <sub>AC</sub>	✓	✓	✓
Wytrzymałość dielektryczna 1890 V <sub>AC</sub>	✓	✓	–
Wytrzymałość dielektryczna 2500 V <sub>AC</sub>	✓	✓	✓
Wytrzymałość dielektryczna 100 ... 5000 V <sub>AC</sub> (500 VA)	✓	–	–
Ciągłość 100 mA	✓	–	–
Ciągłość 200 mA	✓	✓	✓
Ciągłość 10 A	✓	✓	✓
Ciągłość 25 A	✓	–	–
Pomiar spadku napięcia 10 A	✓	–	✓
Rezystancja izolacji 250 V <sub>DC</sub>	✓	✓	–
Rezystancja izolacji 500 V <sub>DC</sub>	✓	✓	–
Rezystancja izolacji 1000 V <sub>DC</sub>	✓	–	–
Różnicowy prąd upływu	✓	✓	✓
Upływ prądu upływowego	✓	✓	✓
Upływ prądu zastępczego	✓	✓	✓
Czas rozładowania	✓	✓	✓
Pomiar prądu upływowego z opcjonalnymi cęgami	–	✓	–
Pomiar RCD, PRCD	–	✓	–
Impedancja linii	–	✓	–
Impedancja petli	–	✓	–
Pomiary napięcia	✓	✓	✓
Pomiar częstotliwości	–	✓	–
Wskaźnik wirowania faz	–	✓	–
Test polaryzacji (test przewodu ochronnego IEC)	–	✓	–
Test funkcjonalny (obciążenie)	✓	✓	✓
<b>FUNKCJE DODATKOWE</b>			
Ocena DOBRY / ZŁY	✓	✓	✓
Mains supply autocheck	✓	✓	✓
Wyświetlacz LCD	✓	✓	✓
Menu pomocy	–	✓	–
Podświetlenie	✓	✓	–
Zegar czasu rzeczywistego	✓	✓	–
Klawiatura QWERTY	–	✓	–
Autotest (organizer, własne autotesty)	✓	✓	–
Autotest z kodu kreskowego	–	✓	–
Komunikacja RS232 / USB	✓/✓	✓/✓	✓/ Opcja
Skaner kodów kreskowych + drukarka etykiet	–	✓	–
Pobieranie danych na PC	✓	✓	✓
Przesyłanie projektu z PC do przyrządu	–	✓	–
Trend (porównanie) na ekranie LCD	–	✓	–
Trend z programem PC PATLink PRO Plus	–	✓	✓
Liczba komórek pamięci	1638	6000	62
<b>AKCESORIA STANDARDOWE / OPCJONALNE</b>			
Skaner kodów kreskowych	Opcja	Opcja	–
Drukarka etykiet	–	Opcja	–
Drukarka paragonów	–	Opcja	–
Program PC PATLink PRO (pobieranie, raporty, eksport danych)	–	✓	✓
Program PC PATLink PRO Plus (pobieranie, raporty PRO Plus, eksport danych, trend)	–	Opcja	Opcja
Program PC CE Link (pobieranie, raporty, edytor auto sekwencji)	Opcja	–	–
<b>DANE OGÓLNE</b>			
Zasilanie	115 V / 230 V	115 V / 230 V	230 V
Masa	13.5 kg	8.4 kg	9.5 kg
Wymiary (mm)	410 x 175 x 370	345 x 160 x 335	345 x 160 x 335